



SÈRIE: ECOTEC

MODEL: 35 PE1

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,
AMB CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES

Envidrament		6/16/8 2,7 W/M ² K
Dimensions assaig – ample x alt		1600x2100 mm
Resistència a la carrega del vent	UNE – EN 12210	Classe C3
Estanquitat a l'aigua	UNE – EN 12208	Classe 9A
Permeabilitat a l'aire	UNE – EN 12207	Classe 4
Aïllament acústic	UNE – EN ISO 140-3	39 (-1;-3) dB
Transmitància tèrmica	UNE – EN ISO 10077-1	2,2 W/m ² K
Capacitat de suportar càrregues	UNE- EN 14609	APTE (350 N)

SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU
Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162
Mail: asole.aef@coell.org



SÈRIE: ECOTEC

MODEL: 35 SP1

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,
SENSE CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES

Envidrament		6/16/8 2,7W/m ² K
Dimensions assaig – ample x alt		1600x2100 mm
Resistència a la carrega del vent	UNE – EN 12210	Classe C3
Estanquitat a l'aigua	UNE – EN 12208	Classe 9A
Permeabilitat a l'aire	UNE – EN 12207	Classe 4
Aïllament acústic	UNE – EN ISO 140-3	39 (-1;-3) dB
Transmitància tèrmica	UNE – EN ISO 10077-1	2,5 W/m ² K
Capacitat de suportar càrregues	UNE- EN 14609	APTE (350 N)

SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU
Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162
Mail: asole.aef@coell.org



SÈRIE: ECOTEC

MODEL: 45 PE1

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,
AMB CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES

Envidrament		6+6/16/4+4 ACUSTIC 1,1 W/M ² K
Dimensions assaig – ample x alt		1600x2100 mm
Resistència a la carrega del vent	UNE – EN 12210	Classe C3
Estanquitat a l'aigua	UNE – EN 12208	Classe 9A
Permeabilitat a l'aire	UNE – EN 12207	Classe 4
Aïllament acústic	UNE – EN ISO 140-3	39 (-1;-3) dB
Transmitància tèrmica	UNE – EN ISO 10077-1	1, 2 W/m ² K
Capacitat de suportar càrregues	UNE- EN 14609	APTE (350 N)

SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU
Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162
Mail: asole.aef@coell.org



SÈRIE: ECOTEC

MODEL: 45 SP1

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,
SENSE CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES

Envidrament		6+6/16/4+4 ACÚSTIC 1,1 W/m ² K
Dimensions assaig – ample x alt		1600x2100 mm
Resistència a la carrega del vent	UNE – EN 12210	Classe C3
Estanquitat a l'aigua	UNE – EN 12208	Classe 9A
Permeabilitat a l'aire	UNE – EN 12207	Classe 4
Aïllament acústic	UNE – EN ISO 140-3	43 (-1;-3) dB
Transmitància tèrmica	UNE – EN ISO 10077-1	1,4 W/m ² K
Capacitat de suportar càrregues	UNE- EN 14609	APTE (350 N)

SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU
Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162
Mail: asole.aef@coell.org