



**SÈRIE: ECOTEC**

**MODEL: 35 PE1**

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,  
AMB CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

**CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES**

|                                   |                      |                                  |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Envidrament                       |                      | 6/16/8<br>2,7 W/M <sup>2</sup> K |
| Dimensions assaig – ample x alt   |                      | 1600x2100 mm                     |
| Resistència a la carrega del vent | UNE – EN 12210       | Classe C3                        |
| Estanquitat a l'aigua             | UNE – EN 12208       | Classe 9A                        |
| Permeabilitat a l'aire            | UNE – EN 12207       | Classe 4                         |
| Aïllament acústic                 | UNE – EN ISO 140-3   | 39 (-1;-3) dB                    |
| Transmitància tèrmica             | UNE – EN ISO 10077-1 | 2,2 W/m <sup>2</sup> K           |
| Capacitat de suportar càrregues   | UNE- EN 14609        | APTE (350 N)                     |

**SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU**  
**Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162**  
**Mail: [asole.aef@coell.org](mailto:asole.aef@coell.org)**



**SÈRIE: ECOTEC**

**MODEL: 35 SP1**

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZONTA L INDISTINTAMENT, SENSE CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

**CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES**

|                                   |                      |                                 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Envidrament                       |                      | 6/16/8<br>2,7W/m <sup>2</sup> K |
| Dimensions assaig – ample x alt   |                      | 1600x2100 mm                    |
| Resistència a la carrega del vent | UNE – EN 12210       | Classe C3                       |
| Estanquitat a l'aigua             | UNE – EN 12208       | Classe 9A                       |
| Permeabilitat a l'aire            | UNE – EN 12207       | Classe 4                        |
| Aïllament acústic                 | UNE – EN ISO 140-3   | 39 (-1;-3) dB                   |
| Transmitància tèrmica             | UNE – EN ISO 10077-1 | 2,5 W/m <sup>2</sup> K          |
| Capacitat de suportar càrregues   | UNE- EN 14609        | APTE (350 N)                    |

**SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU**  
**Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162**  
**Mail: [asole.aef@coell.org](mailto:asole.aef@coell.org)**



**SÈRIE: ECOTEC**

**MODEL: 45 PE1**

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,  
AMB CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

**CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES**

|                                   |                      |  |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| Envidrament                       |                      | 6+6/16/4+4 ACUSTIC<br>1,1 W/M <sup>2</sup> K |
| Dimensions assaig – ample x alt   |                      | 1600x2100 mm                                 |
| Resistència a la carrega del vent | UNE – EN 12210       | Classe C3                                    |
| Estanquitat a l'aigua             | UNE – EN 12208       | Classe 9A                                    |
| Permeabilitat a l'aire            | UNE – EN 12207       | Classe 4                                     |
| Aïllament acústic                 | UNE – EN ISO 140-3   | 39 (-1;-3) dB                                |
| Transmitància tèrmica             | UNE – EN ISO 10077-1 | 1, 2 W/m <sup>2</sup> K                      |
| Capacitat de suportar càrregues   | UNE- EN 14609        | APTE (350 N)                                 |

**SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU**  
**Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162**  
**Mail: [asole.aef@coell.org](mailto:asole.aef@coell.org)**



**SÈRIE: ECOTEC**

**MODEL: 45 SP1**

**FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZZONTAL INDISTINTAMENT,  
SENSE CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA**

**CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS CERTIFICADES**

|                                   |                      |  |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| Envidrament                       |                      | 6+6/16/4+4 ACÚSTIC<br>1,1 W/m <sup>2</sup> K |
| Dimensions assaig – ample x alt   |                      | 1600x2100 mm                                 |
| Resistència a la carrega del vent | UNE – EN 12210       | Classe C3                                    |
| Estanquitat a l'aigua             | UNE – EN 12208       | Classe 9A                                    |
| Permeabilitat a l'aire            | UNE – EN 12207       | Classe 4                                     |
| Aïllament acústic                 | UNE – EN ISO 140-3   | 43 (-1;-3) dB                                |
| Transmitància tèrmica             | UNE – EN ISO 10077-1 | 1,4 W/m <sup>2</sup> K                       |
| Capacitat de suportar càrregues   | UNE- EN 14609        | APTE (350 N)                                 |

**SERVEIS INTEGRALS DE FUSTA I MOBLE AEF, SLU**  
**Rambla Ferran, 32 – 25007 Lleida – Tel .973232166 Fax. 973224162**  
**Mail: [asole.aef@coell.org](mailto:asole.aef@coell.org)**