

FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORITZONTAL INDISTINTAMENT, AMB CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA

FINESTRA AMB PERSIANA	AMB CERTICAT		PER CÀLCUL	
	ECOTEC 45 PE 1	ECOTEC 35 PE- 1	ECOTEC 45 PE 1	ECOTEC 35 PE- 1
DIMENSIONS	1600x2100mm	1600x2100 mm	1600x2100mm	1600x2100 mm
ENVIDRAMENT	6+6/16/4+4 Acústic 1,1 W/M ² K	6+6/16/4+4 Acústic 1,1 W/M ² K	4 B. Emissiu/12Argon/4/12Argon 4 B. Emissiu 0,7 W/M ² K	4 B. Emissiu/12Argon/4/12Argon 4 B. Emissiu 0,7 W/M ² K
RESISTÈNCIA CARREGA DEL VENT	Classe C3	Classe C3	Classe C3	Classe C3
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A
PERMEABILITAT A L'AIRE	Classe 4	Calsse 4	Classe 5	Calsse 5
AÏLLAMENT ACÚSTIC	39 (-1;-3) dB	39 (-1;3) dB	39 (-1;-3) dB	39 (-1;3) dB
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA	1,2 W/m ² K	1,2 /m ² K	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
CAPACITAT PER A SOPORTAR CÀRREGUES	APTE (350 N)	APTE (350 N)	APTE (350 N)	APTE (350 N)

FINESTRA DE FUSTA DE 2 FULLES, ABATIBLE D'EIX VERTICAL I HORIZONTA L INDISTINTAMENT, AMB CAIXA DE PERSIANA INCORPORADA

FINESTRA SENSE PERSIANA	AMB CERTICAT		PER CÀLCUL	
	ECOTEC 45 SP 1	ECOTEC 35 SP- 1	ECOTEC 45 SP 1	ECOTEC 35 SP- 1
DIMENSIONS	1600x2100mm	1600x2100 mm	1600x2100mm	1600x2100 mm
TIPUS VIDRE	8+8/16/3+3	6/16/8	4 B. Emissiu/12Argon/4/12Argon 4 B. Emissiu 0,7 W/M ² K	4 B. Emissiu/12Argon/4/12Argon 4 B. Emissiu 0,7 W/M ² K
RESISTÈNCIA CARREGA DEL VENT	Classe C3	Classe C3	Classe C3	Classe C3
ESTANQUEÏTAT A L'AIGUA	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A	Classe 9A
PERMEABILITAT A L'AIRE	Classe 4	Calsse 4	Classe 5	Calsse 5
AÏLLAMENT ACÚSTIC	43 (-1;-3) dB	39 (-1;3) dB	43 (-1;-3) dB	39(-1;3) dB
TRANSMITÀNCIA TÈRMICA	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,1 W/m ² K
CAPACITAT PER A SOPORTAR CÀRREGUES	APTE (350 N)	APTE (350 N)	APTE (350 N)	APTE (350 N)